

La référence dans le domaine des Travaux Publics depuis 2004

# ANTIVOL

## TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES

**SIMPLICITÉ**

**FIABILITÉ**

**ROBUSTESSE**

- Clavier étanche IP67
- Codes à 6 chiffres
- 1 code maître
- 1 code chef de parc
- 3 codes utilisateurs
- Centrale résinée
- Fils noirs résistants (105°C)
- Ne décharge pas la batterie à l'arrêt



**ANTI-DÉMARRAGE  
4 COUPURES**

### CARACTERISTIQUES

Tension de service : 8 à 15 V

Consommation de courant :

antivol en fonction «sécurité»	:	12 mA
véhicule démarré	:	200 mA
véhicule «contact coupé» selon temporisation	:	0 mA

Pouvoir de coupure des relais :

nominal jusqu'à 30A, 70A crête (chaque relais)

RÉFÉRENCE  
DE COMMANDE :  
A7500

Respecte les exigences  
de la directive  
CEM 89/336/CE

FABRICATION FRANÇAISE



**Minélec**  
la maintenance électronique

ZA Le Boulais - 35690 ACIGNÉ

Tél. : (33)2.23.35.53.70 - Fax : (33)2.23.35.53.71 - E-mail : administratif@minelec.fr

SARL au capital de 10000 € - RCS Rennes : B 418 328 985 - Siret : 418 328 985 00027 - Code APE : 311 C - N° TVA intracommunautaire : FR 944 18 328 985