

Testez! Imprimez!

MIDTRONICS

Série MDX-300

**Testeurs de système électrique
et de conductance de batterie**

Solution complète avec une imprimante intégrée, la série Midtronics MDX-300 permet de tester des batteries et des systèmes électriques, et d'afficher les informations afférentes de manière simple et économique.

Avec les modèles MDX-325P et MDX-335P, les tests de batteries et de systèmes électriques sont rapides (quelques secondes), simples et précis. Les phénomènes de surchauffe et d'étincelles sont exclus et aucune interprétation de la part de l'utilisateur n'est requise. L'impression des résultats permet leur examen immédiat en présence des clients. Grâce à cet outil ultra-performant, les activités de maintenance préventives sont planifiées dans les meilleures conditions et le service au client est encore amélioré. Les testeurs Midtronics s'appuient sur une technologie de conductance brevetée et sur une fiabilité éprouvée. Ils constituent la référence pour les activités de tests et autres activités liées à la garantie et à l'entretien préventif chez les concessionnaires et dans les centres de réparation du monde entier.

Caractéristiques :

- L'imprimante intégrée fournit des résultats immédiats à examiner en présence du client
- En-tête de l'impression défini par l'utilisateur
- Tests de batteries et de systèmes électriques de 12 volts sur les voitures et utilitaires légers
- Tests de la tension des systèmes de charge et de démarrage et affichage des résultats
- Tests des batteries de 100 à 900 CCA
- Détection des éléments de batterie défectueux
- Protection de polarité inversée
- Tests des batteries déchargées jusqu'à un minimum de 1 volt
- Compatibilité avec plusieurs normes système (CCA, DIN, EN, CEI, SAE)
- Tests sur différents liquides de batterie : standard (batteries noyées), AGM et à gel
- 19 langues



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Modèle :

- Série MDX-300

Écran :

- Affichage du texte sur écran LCD

Compensation de température :

- Activée par le testeur

Température de service :

- 0° C à 50° C

Plage de test :

- 100-900 CCA
- 100-550 DIN
- 100-900 EN
- 100-550 CEI
- 100-900 SAE

Imprimante intégrée :

- Alimentation par la batterie en cours de test

Plage de tension :

- Tests de batteries de 12 volts déchargées jusqu'à un minimum de 1 volt

Longueur de câble :

- 53,34 cm

Alimentation requise :

- Alimentation par la batterie en cours de test ou par une batterie de 9 volts

Voltmètre :

- 0,9 à 16 V c.c., +/- 0,05 V c.c.

Langues :

- 19 langues

Matériau du boîtier :

- Plastique ABS résistant aux acides

Dimensions :

- 230 mm x 102 mm x 65 mm
- 9 x 4 x 2,5 pouces

Poids :

- 499 g

MIDTRONICS

MDX-335P

MIDTRONICS BV
LAGE DIJK-NRD 6
3401 VA IJSSELSTEIN
THE NETHERLANDS
Tel: +31 306 868 150

TEST DE BATTERIE

BATTERIE BONNE

VOLTS	12,64V
MESURÉ	541A EN
VALEUR	600A EN

TYPE BATTERIE	NORMAL
EMPL. BATTERIE	HORS VÉHICULE
TEMP. BATTERIE	0°C

TEST DÉMARREUR

OK

VOLTS	10,56V
-------	--------

TEST DE CHARGE

OK

VOLTS	14,63V
-------	--------

0308170315-022	192-467B
----------------	----------

Caractéristiques

	MDX-325P	MDX-335P
Test de batteries AGM et à gel	•	•
Diagnostic d'état de la batterie (SOH, State-of-Health)	•	•
Compensation de température	•	•
Test du démarreur et de l'alternateur	•	•
Technologie Servo		•
Mode voltmètre (démarrage et menu)		•
Adresse de l'atelier (sur l'impression)		•
Procédure de suppression de charge surfacique		•



Série MDX-300
avec imprimante intégrée

• MDX-325P

Testeur de conductance de batterie d'entrée de gamme pour effectuer des tests de batterie proactifs, améliorer la qualité du service au client et la satisfaction des utilisateurs grâce à des résultats encore plus précis.

• MDX-335P

Davantage de fonctionnalités pour les tests de conductance de batterie et de systèmes électriques et pour une plus grande mobilité. Tests des trois principales causes de pannes de véhicules. Permet des tests plus précis, une satisfaction améliorée côté client pour stimuler les ventes de batteries et de produits électriques de type rotatif.

EMEA Headquarters

Serving Europe, the Middle East and Africa

Phone: +31 306 868 150

Fax: +31 306 868 158

E-Mail: info-europe@midtronics.com

European Sales Locations

Midtronics b.v.

IJsselstein, The Netherlands

Corporate Headquarters

Willowbrook, IL USA

Asia Offices

Shenzhen, China

Navi Mumbai, India